

[illegible]

označ.	typové označenie	popis	počet kusov	rozmery v mm	
				šírka	výška
KP11	porotherm kp1 12	porotherm - keramický preklad	4	120	65
KP12	porotherm kp1 12	porotherm - keramický preklad	2	120	65
KP13	porotherm kp1 12	porotherm - keramický preklad	2	120	65

## VÝKAZ PREFABRIKÁTOV

# POZNÁMKY

- VZHLADOM K TOMU, ŽE SA JEDNÁ O BEZKONŠTRUKČIÚ VŠETKY NOVÉ KONŠTRUKČIE JE POTREBNÉ ZAMERÁŤ A ODOLÁVAŤ PRÁMO NA STABE.
- VŠETKY ZMENY A UPRAVY MATERIÁLOVÉ RIEŠENA PRED REALIZÁCIOU PRÁC DOSAHLAŠT S PROJEKTANTOM.
- NOVÉ NOSNÉ STIEŤ SU NAVRANÚVATE Z POROBETONOVÝCH TÁHRNIC VTONG NA EPACU MALTU.
- PŘEKLAZY SU POULŽITE ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ, RESP. KERAMICKÉ PŘEDPATE KPP12.
- MINIMÁLNA DĹŽKA ULOŽENIA KERAMICKÉHO PŘEKLAZU K P JE 125 mm.
- MINIMÁLNA DĹŽKA ULOŽENIA MONOLITICKÉHO PŘEKLAZU JE 250 mm.
- PŘEPOLIEŤE DOSKY A BALKONA MONOLITICKÝ POMOCCOU
- IZOLÁCIA TYPOVÝCH PŘIKOVY ŠPOCHK ISOCHOR - TP KTX30-0,35
- PŘOBORY PŘIKOVY AÚDĚTAL V IZOLÁCII PŘIKOVY JE ULOŽENÝ V TYPOVÝCH PŘIKOVY, PŘI REALIZACII STŘOPNÝCH DOSIEK, RESP. IZOLÁCNYCH PŘIKOVY
- RESPEKTUJÚ VŠETKY PODMIENKY A ODOPOVEDNÁ VÝROBU TÝCHTO PŘIKOVY.
- VÝKAZ OČIEŤE PLÁŤI TAKÝE PŘE VÝKRESE Č. 3.4.

[illegible]